

PROFILÉS	CODE DE PEINTURE	MS 1 & 2 MS 1 MOD. MS AUT.	MS 3 & 4	POLYMAC	BOARD AND BATTEN & BB INVERSÉ	VERSA & METAL BLOCK	HARRYWOOD BLOCK	HARRYWOOD (PLUS) & MS 14	NORWOOD & NORWOOD MINI	CORRUGUÉ (MS 380)	MS 750 & MS 750I	ROULEAUX
Collection BOIS, TEXTURAL IV (système de peinture à la base de PVDF- Poly Vinylidene Fluoride)												
Torréfié	MHQC 1700	x	x	24 j	26 j	x	x	26 j- 24 j	26 j	x	x	16'' 26 j
Cèdre	MHQC 1750	x	x	24 j	26 j	x	x	26 j- 24 j	26 j	x	x	16'' 26 j
Noyer Noir	MHQC 1710	x	x	x	26 j	x	x	26 j- 24 j	26 j	x	x	16'' 26 j
Bouleau Fumé	MHQC 1720	x	x	24 j	26 j	x	x	26 j- 24 j	26 j	x	x	16'' 26 j
Pin Scandinave	MHQC 1730	x	x	x	26 j	x	x	26 j- 24 j	26 j	x	x	16'' 26 j
Frêne Gris	MHQC 1740	x	x	x	26 j	x	x	26 j- 24 j	26 j	x	x	16'' 26 j
Teck	MHQC 1760	x	x	24 j	26 j	x	x	26 j- 24 j	26 j	x	x	16'' 26 j
Chêne Blanc	MHQC 1770	x	x	24 j	26 j	x	x	26 j- 24 j	26 j	x	x	16'' 26 j
Liège	MHQC 1780	x	x	24 j	26 j	x	x	26 j- 24 j	26 j	x	x	16'' 26 j
Collection SIGNATURE, TEXTURAL IV (système de peinture à la base de PVDF- Poly Vinylidene Fluoride)												
Zinc Brossé	MHQC 1800	24-26 j	24-26 j	24 j	x	24 j	24 j	24 j	24 j	24-26 j	24-26 j	24'', 24-26 j
Quartz Cendré	MHQC 1850	24-26 j	24-26 j	24 j	x	24 j	24 j	24 j	24 j	24-26 j	24-26 j	24'', 24-26 j
Anthracite	MHQC 1550	24-26 j	24-26 j	24 j	x	24 j	24 j	24 j	24 j	24-26 j	24-26 j	24'', 24-26 j
Collection INSPIRATION, TEXTURAL IV (système de peinture à la base de PVDF- Poly Vinylidene Fluoride)												
Blanc Titane	MHQC 2015	24-26 j	24-26 j	24 j	26 j	24 j	24-26 j	24-26 j	24-26 j	24-26 j	24-26 j	24'', 24-26 j
Noir Titane	MHQC 1964	24-26 j	24-26 j	24 j	26 j	24 j	24-26 j	24-26 j	24-26 j	24-26 j	24-26 j	24'', 24-26 j
Collection INSPIRATION, TEXTURAL III (système de peinture à la base de polyuréthanes)												
Gris Métallique	MHQC 1900	24-26 j	24-26 j	24 j	x	24 j	24 j	24 j	24 j	24-26 j	24-26 j	24'', 24-26 j
Cuivre Métallisé	MHQC 800	24 j	x	24 j	x	24 j	24 j	24 j	24 j	24 j	24 j	24'', 24 j
Gris Ardoise	MHQC 969	24-26 j	24-26 j	24 j	x	x	x	x	x	24-26 j	24-26 j	24'', 24-26 j
Gris Fusain	MHQC 8306	24-26 j	24-26 j	24 j	x	x	x	x	x	24-26 j	24-26 j	24'', 24-26 j
Noir Onyx	MHQC 964	24-26 j	24-26 j	x	x	24 j	x	x	x	24-26 j	24-26 j	24'', 24-26 j
Rouge Grès	MHQC 965	24-26 j	24-26 j	24 j	x	x	x	x	x	24-26 j	24-26 j	24'', 24-26 j
Brun Foncé	MHQC 2290	24-26 j	24-26 j	24 j	x	x	x	x	x	24-26 j	24-26 j	24'', 24-26 j
Rouge Vif	MHQC 8386	24 j	x	24 j	x	24 j	x	x	x	24 j	24 j	24'', 24 j
Bleu Automne	MHQC 970	24-26 j	24-26 j	24 j	x	x	x	x	x	24-26 j	24-26 j	24'', 24-26 j
Vert Anglais	MHQC 966	24-26 j	24-26 j	x	x	x	x	x	x	24-26 j	24-26 j	24'', 24-26 j
Couleurs non-standards disponibles actuellement												
Jaune Éclatant		24 j	x	24 j	x	24 j	x	x	x	24 j	24 j	24'', 24 j
Orange Internationale		26 j	26 j	x	x	x	x	x	x	26 j	26 j	24'', 26 j
Silverwood		x	x	x	x	x	26 j	26 j	26 j	x	x	16'', 26 j

- ▶ Calibre 22, disponibilité seulement sur demande. Quantité minimale requise, des délais de livraison supplémentaires sont à considérer.
- ▶ Système de peinture costal disponible sur demande, des frais supplémentaires s'appliqueront.
- ▶ Collection bois disponible en calibre 24 sur demande, des délais de livraison supplémentaires sont à considérer.
- ▶ Galvalume calibre 24, disponible sur demande, prévoir des délais de 2-3 semaines supplémentaires.
- ▶ Nouvelles couleurs maintenant disponibles Bronze (garantie de 20 ans) & Effervescence, disponible sur demande, 24 j, minimum de 5000 lbs.

LES PENTES MINIMALES POUR TOITURE PAR SYSTÈME DE PEINTURE :

Textural III & Textural IV

Pour les installations de profilés de toiture d'acier prépeint avec les systèmes de peinture de la série TEXTURAL III (système à base de polyuréthane) & TEXTURAL IV (système à base de PVDF - Poly Vinylidene Fluoride), une pente minimale de 5 degrés doit être respectée et une attention particulière doit être portée à la conception du toit pour éviter toute accumulation d'eau et favoriser l'évacuation rapide. La garantie de peinture ne pourra être applicable aux toitures de pentes faibles s'il y a rétention d'eau sur le toit.

À TITRE INDICATIF :

5 degrés de pente = 8,80 % de pente
15 degrés de pente = 26,79 % de pente

Une pente minimale de 5° est exigée en relation avec la garantie (l'apparence de la peinture) et non avec l'étanchéité du système de profilés de toiture MS Authentique, MS1, MS2, MS 3 & MS 4.

PENTE	POURCENTAGE	ANGLE
1:12	8,3%	4,74°
2:12	16,7%	9,48°
3:12	25%	14,4°
4:12	33,3%	18,42°