# **NOUVELLE TRANCHE UKUT8**

#### CHANGEMENT RAPIDE DES LAMES



ON HABILLE VOTRE EXTÉR<u>IEUR</u>

#### CHANGEZ DE PROFILÉ EN MOINS DE 2 MINUTES. SANS OUTILS. SANS TRACAS.

Parce que chaque minute compte sur le chantier, la nouvelle Tranche UKUT8 a été conçue pour vous : plus rapide, plus légère et plus intuitive. Le changement de lame ou de matrice entre deux profilés n'a jamais été aussi simple



#### PRINCIPAUX AVANTAGES

- → Aucun outil requis changez la matrice et la lame directement sur place.
- → Moins de 2 minutes passez d'un profilé à l'autre en un clin d'œil.
- → Système de levier rapide verrouillez ou déverrouillez la matrice en quelques secondes.
- → Guide latéral à un seul bouton alignez parfaitement pour une coupe nette à 90°.
- → Système ajustable compatible avec les profilés de 6 po, 8 po et 10 po de couverture.
- → Structure et mécanisme renforcés robustesse et durabilité accrues.
- → Poignée ergonomique pour des coupes répétées plus confortables.
- → Identification gravée chaque matrice est identifiée avec le nom du profilé (ex. : Harrywood PLUS | Lame #2) pour une reconnaissance rapide.
- → Poids léger moins de 20 lb, facile à transporter partout.



Nouvelle guillotine UKUT8 | No. A01U8

Conçue pour l'efficacité. Fabriquée pour la précision.

La guillotine UKUT8 est livrée sans lame ni matrice, afin d'offrir une flexibilité complète et de s'adapter au kit d'échange de votre choix.

••• À utiliser avec l'un des kits d'échange interchangeables suivants :

HARRYWOOD PLUS | Kit d'échange UKUT8 — No de pièce AL02U8HWP NORWOOD | Kit d'échange UKUT8 — No de pièce AL02U8NW NORWOOD MINI | Kit d'échange UKUT8 — No de pièce AL02U8NWM

••• Chaque kit d'échange comprend la lame et la matrice correspondant au profilé sélectionné.

## **NOUVELLE TRANCHE UKUT8**

#### CHANGEMENT RAPIDE DES LAMES



ON HABILLE VOTRE EXTÉRIEUR

# **ÉTAPES DE CHANGEMENT |**SWAP KIT

Suivez ces étapes simples et vous serez prêt à couper le prochain profilé en un rien de temps

No 1. Tirez la goupille de pivot



No 4. Remplacez la matrice selon



No 7. Fermez la guillotine pour bien aligner la lame avec la matrice



No 2. Tournez la lame de 180°, dévissez les trois vis de poignée et remplacez la lame



**No 5.** Retournez la lame et insérez-la dans la matrice



**No 8.** Relevez le levier pour verrouiller solidement la matrice



**No 3.** Tirez le levier pour déverrouiller la matrice



**No 6.** Replacez la goupille de pivot



# **NOUVELLE TRANCHE UKUT8**



ON HABILLE **VOTRE EXTÉRIEUR** 

### CHANGEMENT RAPIDE DES LAMES

#### **ÉTAPES DE CHANGEMENT |** LEVIER DE FIXATION

Suivez ces étapes simples et vous serez prêt à couper le prochain profilé en un rien de temps

No 1. Dévisser le boulon retenant le maintien

No 2. Retirer l'espaceur et lever le levier

No 3. Pousser le maintien vers l'avant, jusqu'à ce qu'il soit libre



No 4. Retirer le maintien



No 5. Insérer le maintien correspondant au profilé choisi



No 6. Insérer le bout de la lame dans le trou



levier et revisser le boulon



No 7. Remettre l'espaceur et le





**VOUS ÊTES** PRÊT À COUPER LE NOUVEAU PROFILÉ!